



Ipašības



- Augstas veiktspējas rūpniecisks gaisa aizkars vertikālai un horizontālai uzstādīšanai lielās rūpnīcu durvīs. Pieejamie garumi: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 un 3.5 metri. Viegli piestiprināmi moduļi lielu izmēru sasniegšanai.
- Smaga pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no cinkota tērauda plāksnes, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Dubultā izplūde ar Coanda efektu lielākas un efektīvākas gaisa strūkļas sasniegšanai. Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Augstas efektivitātes un zema trokšņa aksiālie ventilatori, kas tiek vadīti ar ārējo rotora vienfāzes 230V dzinēju. Pēc izvēles trīsfāzu 400V. Neprasa apkopi. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Regulation not included. Optional: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikācijas

50Hz

| Modelis               | (m³/h) | (m) |
|-----------------------|--------|-----|
| MXW 1500 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 1500 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 2000 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 2000 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 2500 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 2500 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 3000 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 3000 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 3500 A 400Vx3     | 4-6    |     |
| MXW 3500 A 400Vx3 W/R | 4-6    |     |
| MXW 1500 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 1500 A            | 4-6    |     |
| MXW 2000 A            | 4-6    |     |
| MXW 2000 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 2500 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 2500 A            | 4-6    |     |
| MXW 3000 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 3000 A            | 4-6    |     |
| MXW 3500 A W/R        | 4-6    |     |
| MXW 3500 A            | 4-6    |     |
| MXW EC 1500 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 2000 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 2500 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 3000 A W/R     | 6-8    |     |
| MXW EC 3500 A W/R     | 6-8    |     |

| Modelis               | (m³/h) | (kW) | (m) |
|-----------------------|--------|------|-----|
| MXW 1500 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 2000 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 2500 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 3000 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 3500 E 400Vx3 W/R | 4-6    |      |     |
| MXW 1500 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 2000 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 2500 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 3000 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW 3500 E W/R        | 4-6    |      |     |
| MXW EC 1500 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 2000 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 2500 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 3000 E W/R     | 6-8    |      |     |
| MXW EC 3500 E W/R     | 6-8    |      |     |



| Modelis             | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) |
|---------------------|--------|-----|------|------|
| MXW 1500 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 1500 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| MXW 2000 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| MXW 2000 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 2500 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| MXW 2500 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 3000 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 3000 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| MXW 3500 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 3500 P86 400Vx3 | -      |     |      |      |
| MXW 1500 P86        | -      |     |      |      |
| MXW 1500 P86 W/R    | -      |     |      |      |
| MXW 2000 P86        | -      |     |      |      |
| MXW 2000 P86 W/R    | -      |     |      |      |
| MXW 2500 P86 W/R    | -      |     |      |      |
| MXW 2500 P86        | -      |     |      |      |
| MXW 3000 P86        | -      |     |      |      |
| MXW 3000 P86 W/R    | -      |     |      |      |
| MXW 3500 P86        | -      |     |      |      |
| MXW 3500 P86 W/R    | -      |     |      |      |
| MXW EC 1500 P86 W/R | -      |     |      |      |
| MXW EC 2000 P86 W/R | -      |     |      |      |
| MXW EC 2500 P86 W/R | -      |     |      |      |
| MXW EC 3000 P86 W/R | -      |     |      |      |
| MXW EC 3500 P86 W/R | -      |     |      |      |
| MXW 1500 P64 400Vx3 | 34.09  |     |      |      |
| MXW 1500 P64 400Vx3 | 34.09  |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 2000 P64 400Vx3 | 50.16  |     |      |      |
| MXW 2000 P64 400Vx3 | 50.16  |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 2500 P64 400Vx3 | 66.19  |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 2500 P64 400Vx3 | 66.19  |     |      |      |
| MXW 3000 P64 400Vx3 | 92.28  |     |      |      |
| MXW 3000 P64 400Vx3 | 92.28  |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 3500 P64 400Vx3 | 97.92  |     |      |      |
| MXW 3500 P64 400Vx3 | 97.92  |     |      |      |
| W/R                 |        |     |      |      |
| MXW 1500 P64        | 34.09  |     |      |      |
| MXW 1500 P64 W/R    | 34,09  |     |      |      |
| MXW 2000 P64 W/R    | 50,16  |     |      |      |
| MXW 2000 P64        | 50,16  |     |      |      |
| MXW 2500 P64 W/R    | 66,19  |     |      |      |
| MXW 2500 P64        | 66,19  |     |      |      |
| MXW 3000 P64 W/R    | 82,22  |     |      |      |
| MXW 3000 P64        | 82,22  |     |      |      |
| MXW 3500 P64        | 97,92  |     |      |      |
| MXW 3500 P64 W/R    | 97,92  |     |      |      |
| MXW EC 1500 P64 W/R | 39.6   |     |      |      |
| MXW EC 2000 P64 W/R | 58.2   |     |      |      |
| MXW EC 2500 P64 W/R | 75.36  |     |      |      |
| MXW EC 3000 P64 W/R | 92.53  |     |      |      |
| MXW EC 3500 P64 W/R | 110.14 |     |      |      |

60Hz

| Modelis               | (m³/h) | (m) |
|-----------------------|--------|-----|
| MXW L 1500 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 1500 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 2000 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 2000 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 2500 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 2500 A 60Hz     | 4-6    |     |
| MXW L 3000 A 60Hz W/R | 4-6    |     |
| MXW L 3000 A 60Hz     | 4-6    |     |

